

ExperPrime AP 33

KLEUR: Donkerroze

15
±%2 KG



PLEISTERPRIMER OP ACRYLBASIS, ÉÉN COMPONENT, OP WATERBASIS

Acrylgebaseerd, ééncomponent, watergedragen, dekkend pleistergrondmateriaal.



OP
WATERBASIS



WATERDAMP-
DOORLATEND



ZORGT VOOR
HOGE HECHTING

TECHNISCHE GEGEVENS

Chemische structuur	Vloeistof op acrylbasis
Dichtheid	1,25 g/cm ³ (±0,1)
Droogtijd	Ten minste 12 uur
Bedrijfstemperatuur	(-30)°C - (+80)°C

* Alle technische waarden zijn berekend bij +23°C en 55% relatieve luchtvochtigheid. Wijzigingen in temperatuur en luchtvochtigheid beïnvloeden de technische waarden.

VOORDELEN

- Klaar voor gebruik. Gemakkelijk en snel aan te brengen.
- Op waterbasis; geschikt voor gebruik binnenshuis.
- Biedt een hoge hechting.
- Voorkomt waterverlies van de aan te brengen mortel.
- Biedt weerstand tegen vocht.
- Waterdampdoorlatend.

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Voor binnen- en buitengebruik,
- Op horizontale en verticale oppervlakken,
- Op sterk absorberende oppervlakken van gebouwen,
- Voorafgaand aan het aanbrengen van sierpleister op pleistermortels van thermische isolatieplaten op buitengevels,
- Onder alle binnen- en buitenbekledingsmaterialen op cementbasis,
- Vóór nieuwe toepassingen op oude oppervlakken,
- Om het absorptievermogen te stabiliseren en de hechting te verbeteren, het wordt gebruikt als voorstrijkmiddel.

OPPERVLAKTE EN TOEPASSINGSVOORWAARDEN

- Het oppervlak moet uitgehard zijn en het vochtgehalte mag niet hoger zijn dan 4%.
- Niet aanbrengen op natte, zeer vochtige, bevroren oppervlakken of oppervlakken met kans op bevriezing binnen 24 uur, in direct zonlicht en bij harde wind.
- De luchttemperatuur moet tijdens het aanbrengen tussen +5°C en +30°C liggen.

VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAK

- Het oppervlak waarop het product wordt aangebracht, dient droog te zijn. Stof, vuil, verf, olie en soortgelijke stoffen die de hechting kunnen beïnvloeden, moeten worden verwijderd.

VOORBEREIDING VAN HET MENGSEL

- ExperPrime AP 33 is klaar voor gebruik. Er zijn geen additieven of verdunningen nodig.
- Het wordt gebruiksklaar gemaakt door het voor het aanbrengen kort te mengen met een mixer op lage snelheid.

Primers

207915

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

ExperPrime AP 33

KLEUR: Donkerroze**15**
±%2 KG

Primers

207915

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.

DETAILS OVER DE TOEPASSING

- ExperPrime AP 33 wordt met een roller of kwast in één enkele laag op het oppervlak aangebracht.
- Zorg ervoor dat het oppervlak volledig bedekt is en er een niet-poreuze laag wordt gevormd.
- Zorg ervoor dat de primerlaag volledig droog is voordat u de primer aanbrengt.
- Wacht minstens 12 uur voordat de coating erop wordt aangebracht.

WAARSCHUWINGEN

- Niet gebruiken bij temperaturen onder +5 C, boven +30 C, bij regen en/of wind.
- Niet aanbrengen op natte, zeer vochtige, bevroren oppervlakken of oppervlakken met kans op bevriezing binnen 24 uur.
- Tijdens het aanbrengen moet het mengsel in de emmer met tussenpozen worden geroerd.

VERBRUIK

- 150-300 g/m² (Dit varieert afhankelijk van het toepassingsoppervlak.)

REINIGING VAN DE APPARATUUR

- Apparatuur moet onmiddellijk na gebruik worden gereinigd met zeepwater. Het uitgeharte materiaal kan met een verdunner worden gereinigd.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

- Het moet worden bewaard in de ongeopende originele verpakking, in een droge omgeving, beschermd tegen vorst, tussen +5°C en +25°C. De producten mogen niet zodanig worden overladen dat de verpakking wordt beschadigd.
- De houdbaarheid onder geschikte opslagomstandigheden is 12 maanden vanaf de productiedatum. Producten in geopende verpakkingen bevriezen in korte tijd. Daarom mogen ze niet opnieuw worden bewaard en moeten ze worden geconsumeerd.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

Gebruik tijdens het gebruik werkkleding, beschermende handschoenen en maskers in overeenstemming met de voorschriften voor arbeidsveiligheid. Vermijd contact met ogen, mond en huid en spoel de betreffende plek met veel water. In bijzonder gevaarlijke situaties of bij inslikken van het product dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd. Eten en drinken mogen niet in de gebruiksruidtes worden gebracht. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gedetailleerde informatie.

VERANTWOORDELIJKHEID

Güven Madencilik İnş. San. ve Tic. A.Ş., is uitsluitend verantwoordelijk voor de kwaliteit van de producten van het merk EXPERAS. Alle weergegeven gegevens zijn het resultaat van praktische en wetenschappelijke studies. De fabrikant kan alleen verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van de juiste producten in de juiste omstandigheden en onder de juiste omstandigheden.

JURIDISCHE INFORMATIE

De informatie en aanbevelingen voor het gebruik van EXPERAS-merkproducten worden naar beste weten en geweten gegeven op basis van technische kennis en ervaring, op voorwaarde dat ze onder normale omstandigheden en volgens de aanbevelingen worden onderhouden en behandeld. De toepassingsgebieden en oppervlakken van de producten kunnen sterk verschillen. Er moet voor worden gezorgd dat de juiste producten van het merk EXPERAS op de juiste oppervlakken en onder de juiste omstandigheden worden gebruikt. Bovendien moeten alle informatie en instructies met betrekking tot commerciële factoren en technische conformiteit strikt worden opgevolgd. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en problemen die kunnen ontstaan bij niet-naleving. De gebruiker/toepasser is verplicht de nodige controles uit te voeren om deze informatie te garanderen. De specificaties van EXPERAS-merkproducten kunnen indien nodig worden gewijzigd. De eigendomsrechten van derden moeten worden gerespecteerd. Bij de bevestiging van de bestelling zijn alle bestaande technische voorwaarden voor de verkoop en het transport van essentieel belang.

HOOFDKANTOOR:
Ege Perla B Kule, Etage 23, Nr. 231/232
Konak - Izmir / Türkiye
T: +90 (232) 422 03 93

FABRIEK:
Salihli OSB 302 Cadde No: 2
Salihli - Manisa / Türkiye
T: +90 (276) 234 00 15

NEDERLANDS VERKOOPKANTOOR
EXPERAS B.V.
Gouke Boelensstraat 120 9203 RS Drachten

VK-VESTIGING:
Okka Global LTD, Mappin House, 4 Winsley Street
London W1W 8HF, United Kingdom
T: +44 (7880) 802 123

www.experas.com

info@experas.com

experas

@experas

experas

experasc

**MADE IN TÜRKİYE**