

ExperTile BA 10

ЦВЕТ: Серый, белый

25

±%2 KG

Варианты для выбора упаковок
Крафт-упаковка массой 25 кг.
Крафт-упаковка массой 20 кг.



КЛЕЕВОЙ РАСТВОР НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ (C1T)

Однокомпонентный клей на основе цемента для плиток и керамики с пониженным скольжением.



ЛЕГКО В
ИСПОЛЬЗОВАНИИ



НЕ РАСТЕКАЕТСЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Химическая структура	Порошок на цементной основе с добавлением полимера
Плотность порошка	~ 1,50 кг/л
Соотношение смешивания воды	5,50-6,00 л воды / 25 кг порошка
Начальная прочность сцепления на растяжение	≥0,5 Н/мм²
Адгезионная прочность при растяжении после погружения в воду	≥0,5 Н/мм²
Адгезионная прочность на растяжение после теплового старения	≥0,5 Н/мм²
Адгезионная прочность при растяжении после циклов замораживания-оттаивания	≥0,5 Н/мм²
Адгезионная прочность при растяжении после длительного простоя в открытом состоянии (через 20 мин)	≥0,5 Н/мм²
Скользник	≤0,5 мм
Срок хранения в таре	2-2,5 часов
Рабочее время	Максимум 20 минут
Срок застывания, после которого по нему можно ходить	24 часов
Расход	4,00-6,00 кг/м²

* Все технические значения рассчитаны при +23°C и относительной влажности 50%. Изменения температуры и влажности изменяют технические параметры.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легко применяется.
- Экономичен в применении
- Он не провисает при вертикальном нанесении.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Внутренние и внешние помещения.
- Подходит для горизонтального и вертикального применения.
- На минеральные поверхности,

Используется в качестве клеевого раствора при укладке напольной и настенной плитки малого и среднего размера (макс. 33x33 см) со степенью водопоглощения более 3%.

ПОВЕРХНОСТЬ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

- Поверхность нанесения должна быть отверждена.
- Температура окружающей среды должна быть в пределах от +5°C до +35°C.
- Следует избегать применения во влажных, дождливых и высокотемпературных погодных условиях.
- Не следует наносить на замерзшие, тающие поверхности или на местах, где существует риск дождя или мороза в течение 24 часов.

Керамические
клеевые растворы

C1T
105325

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

ExperTile BA 10

ЦВЕТ: Серый, белый

25

±%2 KG

Варианты для выбора упаковок

Крафт-упаковка массой 25 кг.

Крафт-упаковка массой 20 кг.



Керамические
клеевые растворы

**C1T
105325**

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Поверхность нанесения должна быть чистой, влажной, гладкой и твердой. С поверхности необходимо очистить пыль, грязь, краску, масло и свободные частицы.
- Если на поверхности есть какие-либо повреждения, которые повлияют на нанесение, их необходимо отремонтировать с помощью соответствующего ремонтного раствора «ExperRepair» за 24 часа до нанесения.
- Если поверхность нанесения будет сухой необходимо увлажнить и содержать во влажном состоянии. Если поверхность сильно впитывает воду, нанесение следует производить после грунтования поверхности.

ПОДГОТОВКА СМЕСИ

- В чистую емкость наливают 5,50-6,00 литров чистой воды. Затем в емкость, наполненную водой, медленно добавляют ExperTile BA 10 и перемешивают низкоскоростным миксером до получения однородной смеси без комков.
- Приготовленная смесь выдерживается 5-10 минут, затем снова перемешивая в течение 1-2 минут готовят к применению.
- Готовую смесь в контейнере следует использовать в течение 2-2,5 часов.

ПОДРОБНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Приготовленный раствор наносится на поверхность в качестве контактного слоя, а затем зубчатым шпателем, подобранным по размеру плитки, производится надрез изделия.
- Клейкий раствор должен касаться не менее 80% обратной стороны плитки.
- Для обеспечения хорошей адгезии воздух следует выгнать, применяя усилие с помощью резинового молотка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Не применять при погодных условиях ниже +5°C, выше +30°C, в дождливую и/или ветреную погоду.
- Следует избегать использования в замороженных местах, где существует риск замерзания в течение 24 часов, в условиях, которые могут помешать нанесению или повредить поверхность после нанесения.
- Следует обратить внимание на количество и качество добавляемой в раствор воды.
- Его нельзя использовать на гипсовых панелях, деревянных и металлических поверхностях, полах с интенсивным движением, сборных и теплых полах, бассейнах.

РАСХОД

- 4,00-6,00 кг/м²

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

- Оборудование следует очищать растворителем сразу после использования. Затвердевший материал можно удалить только механическим путем.

СКЛАДИРОВАНИЕ И СРОК ХРАНЕНИЯ

- Его следует хранить в невскрытой оригинальной упаковке, в закрытом, защищенном от влаги, сухом помещении, защищенном от мороза. Продукты не должны подвергаться чрезмерной нагрузке, которая может повредить их упаковку.
- При надлежащих условиях складирования срок хранения составляет 12 месяцев с даты изготовления.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- При эксплуатации и хранении следует использовать рабочую одежду, защитные перчатки и маски в соответствии с правилами охраны труда и техники безопасности. Следует избегать контакта с глазами, ртом и кожей, при контакте следует промыть соответствующий участок обильным количеством воды.
- В более опасных ситуациях или при проглатывании продукта следует немедленно обратиться к медицинскому специалисту. Продукты питания и напитки нельзя вносить в зоны применения смеси. Храните вне досягаемости от детей. Для получения подробной информации следует обращаться к техническому паспорту безопасности (SDS).

ExperTile BA 10

ЦВЕТ: Серый, белый

25

±%2 KG

Варианты для выбора упаковок

Крафт-упаковка массой 25 кг.

Крафт-упаковка массой 20 кг.



Керамические
клеевые растворы

**C1T
105325**

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

• Акционерное Общество «Гювен Маденджилик Иншаат Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети» несет ответственность только за качество продукции марки «EXPERAS». Все представленные данные созданы в результате практических и научных исследований. Производитель не несет ответственности, за исключением случаев использования правильных продуктов в соответствующих местах и условиях.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

• Информация и рекомендации по применению продукции торговой марки «EXPERAS» представлены добросовестно в соответствии с техническими знаниями и опытом, при условии, что они хранятся и обслуживаются в нормальных условиях и в соответствии с рекомендациями. Наряду с продуктами, области применения и поверхности могут иметь много различий. Необходимо убедиться, что подходящие продукты под торговой маркой EXPERAS применяются для соответствующих поверхностей и надлежащих условиях. Кроме того, необходимо строго соблюдать всю информацию и инструкции, касающиеся коммерческих факторов и технического соответствия. Изготовитель не несет ответственности за любые повреждения или проблемы, которые могут возникнуть в результате несоблюдения этих требований. Разработчик/пользователь несет ответственность за соответствующие проверки для обеспечения этих деталей. При необходимости характеристики продуктов торговой марки «EXPERAS» могут быть изменены. Кроме того необходимо соблюдать права собственности третьих лиц. При подтверждении заказа все технические условия в части продажи и транспортировки являются обязательными.

ИСХОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

• TS EN 12004/Класс C1T

